

Технические данные

SPEEDSTAR PROFISTAR

JAGUAR 900

Двигатель	тип	DaimlerChrysler
		OM 502 LA
Кол-во и расположение цилиндров		V 8
Мощность дв-ля по ECE R24		
при 1800 об/мин	кВт (л.с.)	445 (605)
Объём двигателя	л	16
Частота вращения дв-ля при уборке	об/мин	2000
PROFISTAR движение по дороге	20 км/час	1100-1950
SPEEDSTAR	при 40 км/час	1100-1950
Топливный бак + доп. бак (по заказу)	л	920 + 150 серийно
Датчик расхода топлива		по желанию
Привод колес: 2-х ступ. автом. КПП с овердрайвом		гидростат серийно
Механический полный привод через карданный вал		серийно
Бак для воды (спец. реагентов)	л	410 серийно
Кукурузная приставка сплошного среза	кол-во рядков / ширина	8/6 + 6/4,50 м
Автом. управление для кукурузной приставки		серийно
Ширина подборщика	м	3,80/3,00
Автопускание с устройством CONTOUR		серийно
LASERPILOT для подборщика		по желанию
Гидр. складываемые опорные колёса для PU300HD		по желанию
DIRECT DISC	м	5,20
LASERPILOT для DD520		по желанию
Ширина подающей камеры	мм	730
Число подающих и подпрессовывающих валцов		4
Кол-во передач подающего устройства		6
Длина резания, барабан с 24 или 20 ножами	мм	4 / 5,5 / 7 / 9 / 14 / 17 = при
Измельчающий барабан		
Ширина	мм	750
Диаметр	мм	630
Частота вращения	об/мин	1200
Расположение ножей		V-образно со смещением
Количество ножей		24/20 серийно/по желанию
Включение ножезаточного устройства из кабины / или автоматически		серийно/автом.
Противорежущая пластина		двухсторонняя
CORN-CRACKER 100 зубцов, 20% разности в скорости вращения		серийно
CORN-CRACKER 80 зубцов, 40% разности в скорости вращения		по желанию
Ускорительный барабан, рабочая ширина	мм	серийно/680
Выгрузной элеватор с противонаездным устройством		серийно
Угол поворота выгрузного элеватора	град.	190
Автоматика поворота выгрузного элеватора		опция
Комфортабельная кабина с обогревателем		серийно
комфортабельное кресло с пневмоподвеской		серийно
Бортовой информатор		серийно
QUANTIMETER с COMMUNICATOR		по желанию
Печатное устройство для COMMUNICATOR		по желанию
Кондиционер		серийно
Дополнительное сидение		серийно
Централизованная смазка		серийно
Базовая модель без приставок		
длина в транспортном положении	мм	6431
длина в рабочем положении	мм	5921
транспортная ширина в зависимости от размера шин	мм	2990/3295/3480/3995
транспортная высота	мм	3728
высота в рабочем положении	мм	5600
Вес	кг	11560
Покрышки колес		передняя ось

JAGUAR 890	JAGUAR 870 S	JAGUAR 850	JAGUAR 830
DaimlerChrysler	Daimler Chrysler	DaimlerChrysler	DaimlerChrysler
OM 502 LA	OM 457 LA	OM 457 LA	OM 457 LA
V 8	R 6	R 6	R 6
370 (503)	322 (438)	286 (389)	236 (321)
16	12	12	12
2000	2000	2000	2000
1100-1950	1100-1950	1100-1950	1100-1950
1100-1950	1100-1950	1100-1950	1100-1950
920 + 150 серийно	920 + 150	920 + 150	920 + 150
по желанию	по желанию	по желанию	по желанию
гидростат серийно	гидростат серийно	гидростат серийно	гидростат серийно
по желанию	по желанию	по желанию	по желанию
410 серийно	410 серийно	410 серийно	410 серийно
8/6 + 6/4,50 м	8/6 + 6/4,50 м	6/4,50 м	6/4,50 м
серийно	серийно	по желанию	по желанию
3,80/3,00	3,80/3,00	3,80/3,00	3,80/3,00
серийно	серийно	серийно	серийно
по желанию	по желанию	по желанию	по желанию
по желанию	по желанию	по желанию	по желанию
5,20	5,20	5,20	5,20
по желанию	по желанию	по желанию	по желанию
730	730	730	730
4	4	4	4
6	6	6	6
24 ножах	для всех моделей	5/6,5/8,5/11/17/21 = при 20 ножах	
750	750	750	750
630	630	630	630
1200	1200	1200	1200
V-образно со смещением	V-образно со смещением	V-образно со смещением	V-образно со смещением
24/20 серийно/по желанию	24/20 серийно/по желанию	24/20 серийно/по желанию	24/20 серийно/по желанию
серийно/автом.	серийно/по желанию	серийно/по желанию	серийно/по желанию
двухсторонняя	двухсторонняя	двухсторонняя	двухсторонняя
серийно	серийно	серийно	серийно
по желанию	по желанию	по желанию	по желанию
серийно/680	серийно/680	серийно/680	серийно/680
серийно	серийно	серийно	серийно
190	190	190	190
опция	опция	опция	опция
серийно	серийно	серийно	серийно
серийно	серийно	серийно	серийно
серийно	серийно	серийно	серийно
по желанию	по желанию	по желанию	по желанию
по желанию	по желанию	по желанию	по желанию
серийно	серийно	серийно	серийно
серийно	серийно	серийно	серийно
серийно	серийно	серийно	по желанию
6431	6431	6431	6431
5921	5921	5921	5921
2990/3295/3480/3995	2990/3295/3480/3995	2990/3295/3480/3995	2990/3295/3480/3995
3728	3728	3728	3728
5600	5600	5600	5600
11560	10840	10840	10840
650/75 R32	задняя ось	540/65-R24	
800/65 R32		700/50-26.5	
900/55 R32			
1050/50 R 32			

Фирма КЛААС постоянно стремится улучшать свои изделия, максимально приближая их возможности к требованиям практики. В связи с этим мы оставляем за собой право на внесение соответствующих изменений. Данные и иллюстрации настоящего проспекта являются ориентировочными и могут содержать информацию о компонентах, не входящем в серийный объем поставки. Этот проспект был подготовлен для распространения в различных регионах мира. Относительно технического оснащения и цен обращайтесь, пожалуйста, к региональным дилерам КЛААС. На некоторых фотографиях показано оборудование с частично снятыми защитными кожухами и приспособлениями, чтобы был более понятен принцип работы. Все машины поставляются только в соответствии с действующими директивами в области машиностроения.