



# Технические данные.

Своей программой LINER фирма CLAAS предлагает любому сельскохозяйственному предприятию, с любыми агротехнологиями самую современную технику, произведенную специалистами по кормоуборочным машинам. Соответствовать всем требованиям по качеству работ, производительности и комфортабельности обслуживания - типично для всей продукции CLAAS.

		LINER 350 S	LINER 390 S	LINER 430 S	LINER 470 S	LINER 470 T	LINER 680 Profil	LINER 780 Profil	LINER 880 Profil	LINER 650 TWIN	LINER 1250 Profil	LINER 1550 TWIN Profil	LINER 3000
Сцепка / навеска		Треугольник	Треугольник	Треугольник	Треугольник	Тяговое дышло	Нижние рычаги	Нижние рычаги	Нижние рычаги	Тяговое дышло	Нижние рычаги	Нижние рычаги	Нижние рычаги
		Поворотная головка	Поворотная головка	Поворотная головка	Поворотная головка								
Ширина захвата	м (DIN)	3,50	3,80	4,20	4,60	4,60	6,00 – 6,90	6,80 – 7,60	7,45 – 8,25	3,50 – 6,30	6,20	ca. 6,80/7,50	9,90 – 12,50
Ширина уборки	м (DIN)	2,85	2,98	3,28	3,65	3,65	–	–	–	5,30	5,20	–	–
Ширина валка	м	–	–	–	–	–	0,90 – 1,80	1,15 – 1,95	1,20 – 2,00	–	–	–	1,20 – 2,30
Транспортная ширина	м	2,98	2,98	–	–	–	2,85	2,85	3,00	3,00	2,93	3,00	3,00
со снятыми штангами	м	2,0	2,0	2,0	2,20	2,20	–	–	–	2,20	–	–	–
Транспортная высота	м	–	–	–	–	–	3,75	3,94	4,40	–	3,75	4,0	–
со снятыми штангами	м	–	–	–	–	–	3,15	3,35	3,65	–	3,07	3,15	3,90
Стояночная длина (в трансп. положении)	м	–	–	–	–	–	5,08	5,15	5,62	8,00	7,50	7,50	8,00
Число рабочих органов	шт.	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	4
Число штанг на рабочем органе	шт.	11	11	13	13	13	11	11	13	11	11	11	11
Съемные несущие штанги		●	●	●	●	●	●	●	●	●	4 на ротор	●	●
Число двойных граблин на штанге	шт.	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Прогиб пружинной граблины	мм	70	70	70	70	70	70	70	10	70	70	10	10
Длина пружинной граблины	мм	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Образователь валка		фартук	фартук	фартук	фартук	фартук	фартук	фартук	фартук	фартук	фартук	фартук	фартук
Укладка валка		слева	слева	слева	слева	слева	по центру	по центру	по центру	слева	слева	слева	по центру
Частота вращения ВОМ	об/мин	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Контурное шасси		●	●	●	●	●	4-х колесн. шасси	4-х колесн. шасси	4-х колесн. шасси	●	4-х колесн. шасси	4-х колесн. шасси	4-х колесн. шасси
							карданная подвеска	карданная подвеска	карданная подвеска	сзади подвеска	карданная подвеска	карданная подвеска	карданная подвеска
Колеса:													
Контурное шасси:													
16x6.50-8 6 PR		4	4	4	–	–	2 x 4	2 x 4	2 x 4	–	2 x 4	2 x 4	4 x 4
18x8.50-8 6 PR		–	–	–	4	4	–	–	–	2 x 4	–	–	–
Главное шасси:													
10.00/75-15.3 10 PR		–	–	–	–	–	2	2	2	–	2	2	–
15,0/55-17		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
500/55-20 12 PR		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Вес	ок. кг	471	510	553	640	680	1700	1860	2020	1300	1780	2120	4140

● серийно ○ опция

Оставляем за собой право на внесение изменений. Данные и иллюстрации настоящего проспекта являются ориентировочными и могут содержать информацию о компонентах, не входящих в серийный объём поставки. Относительно технического оснащения и цен обращайтесь, пожалуйста, к региональным дилерам CLAAS. На некоторых фотографиях оборудование показано без защитных приспособлений, чтобы был более понятен принцип работы. Все машины поставляются только в соответствии с действующими директивами в области машиностроения.