

# Технические данные.

		DISCO 2650/2650C	DISCO 2650 RC	DISCO 3050/3050C	DISCO 3450	DISCO 3050 F/3050 FC	DISCO 3000 TC	DISCO 3000 TRC
Ширина захвата,	м (DIN)	2,60	2,60	3,00	3,40	3,00	3,00	3,00
Транспортная ширина	м	—	—	—	—	3,00	3,00	3,00
Потребная мощность	не менее кВт/ л.с.	33/45	—	40/55	51/70	40/55	—	—
с плющилкой	не менее кВт/ л.с.	40/55	40/55	51/70	—	51/70	51/70	51/70
Навеска	категория	II	II	II	II	II	II	II
Автоматическое								
копирование рельефа	град.	-20°/+35°	-20°/+35°	-20°/+35°	-20°/+35°	—	—	—
Частота вращения ВОМ	об/мин	540/1000	540	540/1000	1000	1000	1000	1000
Число косилочных дисков	шт.	6	6	7	8	7	7	7
Число ножей на								
каждом диске	шт.	2	2	2	2	2	2	2
Размеры ножей	мм	115 x 48 x 4	115 x 48 x 4	115 x 48 x 4	115 x 48 x 4	115 x 48 x 4	115 x 48 x 4	115 x 48 x 4
Крепления ножей,								
винтовое соединение		•	•	•	•	•	•	•
Система смены ножей «Plus»		•	•	•	•	•	•	•
Высота среза растений, около,	мм	40	40	40	40	40	40	40
диапазон регулировки	около, мм	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70
с дополнит. тарелками	около, мм	+ 30	+ 30	+30	+30	+30	+30	+30
Ширина центрального валка	около, мм	1400	—	1800	2500	1200-1600	—	—
с плющилкой	около, мм	1200-1800	1200-1800	1600-2200	—	960-1700	1300-2000	1400-1800
при сдвоенном валке	около, мм	—	—	—	—	—	—	—
Частота вращения								
барабана плющилки	об/мин	936	936	936	—	950/720	900/770	900
Шины		—	—	—	—	—	11,5/80-15,38 PR11,5/80-15,38 PR	—
Вес	около, кг	640	—	710	800	690	—	—
с плющилкой	около, кг	940	1050	1160	—	880	1650	1790
Устр-во широкополосной								
укладки		опция	—	опция	—	опция	опция	—

\* Без фронтальной косилки



CLAAS программой дисковых косилок DISCO предлагает любому сельскохозяйственному предприятию с любыми агротехнологиями самую современную технику от лучших специалистов по кормоуборочным машинам, отвечающую всем требованиям по производительности, качеству работы и комфортабельности обслуживания. Это просто CLAAS!

DISCO 3000 AS	DISCO 3000 TC FLAPGROUPER	DISCO 8550/8550 C	DISCO 8550 AS	DISCO 8700 C
3,00	3,00	8,00/8,30	8,00	8,50
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
—	—	120/150	—	—
51/70	51/70	140/190	160/220	—
II	II	II	II	—
—	—	—	—	—
1000	1000	1000	1000	—
7	7	2 x 7	2 x 7	3 x 7
2	2	2	2	2
115 x 48 x 4	115 x 48 x 4	115 x 48 x 4	115 x 48 x 4	115 x 48 x 4
•	—	•	•	•
•	•	•	•	•
40	40	40	40	40
30-70	30-70	30-70	30-70	30-70
+30	+30	+30	+30	+30
—	—	2x1800	—	—
1400-1800	1600-220	1x1200-1600	—	—
1600 – 2500	3100	2x1600-2200	—	960-1700
1033	1033	1x960-1700	—	на секцию
10,0/80-12,8 PR	11,5/80-15,3 8 PR	—	2200 – 3000	—
1940	1750	—	1020	950/720
—	—	1920*	—	—
—	—	2400*	3300*	3800
—	—	опция	серийно	серийно

		COUGAR 1400	
Ширина захвата	м (DIN)	14,00	
Транспортная ширина, при шинах			
800/65 R32	м	3,00	
900/55 R32	м	3,30	
1050/50 R32	м	3,50	
Двигатель	тип	DaimlerChrysler OM 457 LA	
Кол-во и расположение цилиндров		6, рядно	
Мощность двигателя	кВт/ л.с	350/480	
Объём двигателя	л.	12	
Объём топливного бака	л.	960	
Привод движения		гидростат	
Полн. привод через мех. кард. вал		серийно	
Число косилочных дисков	шт.	5 x 7	
Число ножей на каждом диске	шт.	2	
Размеры ножей	мм	115 x 48 x 4	
Крепления ножей		привинч./быстросменные	
Высота среза растений	около мм	40	
Диапазон регулировки	около мм	30-70	
с дополнит. тарелками	около мм	+30	
Частота вращения барабана плющилки	об/мин	950/720	
Комфорт. кабина с кондиционером		серийно	

Оставляем за собой право на внесение изменений. Данные и иллюстрации настоящего проспекта являются ориентировочными и могут содержать информацию о компонентах, не входящих в серийный объём поставки. По вопросам технического оснащения и цен обращайтесь, пожалуйста, к региональным дилерам CLAAS. На некоторых фотографиях оборудование показано без защитных приспособлений, чтобы был более понятен принцип работы. Все машины поставляются только в соответствии с действующими директивами в области машиностроения



**profi line**

**Системный подход  
к уборке урожая –  
залог успешного  
будущего.**